

Sound Core® 15 mm

Technische specificaties

Serie	Slijtlaag (mm)	Dikte (mm)	Formaat (mm)	# per doos	m ² per doos	± kg per doos		
XL-END	0,80	15	2100 x 228	3	1,44	22	•	•

GEBRUIKSKLASSE

Klasse 23 / 34 (EN ISO 10874)

GEOMETRISCHE KENMERKEN

Compatibel (EN 17539)

SLIJTVASTHEID

Geslaagd 7000 rotaties
(ISO 24338)

BESTAND TEGEN STOELWIELEN

Geslaagd 25 000 rotaties
(ISO 4918)

INDRUK VAN MEUBELPOTEN

Geen zichtbare verandering (EN 16581)

RESTINDRUK

≤ 0.10 mm (EN ISO 24343-1)

VLEKBESTENDIGHEID

5 (geen zichtbare verandering)
(EN 438-2)

TREKKRACHT KLIKVERBINDING

LS ≥ 2.0 / SS ≥ 3.5 (EN 24334)

DIMENSIONELE STABILITEIT

Geslaagd ≤ 0.25% (EN ISO 23999)

KLEURVASTHEID

> graad 6 (EN ISO 105-B-02)

CONTACTGELUIDSISOLATIE

$\Delta L_w = 20$ dB (ISO 10140-3 / EN 717-2)

FORMALDEHYDEKLASSE

E1 (EN 717-1)

BRANDCLASSIFICATIE

Bfl - S1 (EN 13501)

ANTISLIP

DS - R10 (EN 13893 - DIN 51130)

VLOERVERWARMING

Geschikt (zie: Richtlijnen voor
Vloerverwarmingssystemen)

ELECTROSTATISCHE PROPENSITEIT

≤ 5 kV (EN 1815)

THERMISCHE ISOLATIE

0,1099 m²-K/W (EN 12667)

Legenda



Groeven aan de lange zijden



Het reliëf volgt de houtstructuur en creëert een levensecht effect



Levenslange residentiële garantie



10 jaar commerciële garantie

